

Syntax

HTML:

```
<p id= "paragraph" ></p>
```

jQuery:

```
<script>  
    $( "#paragraph" ).action();  
</script>
```

Tip: jQuery gebruikt het "\$" teken. Het dollar teken wordt gebruikt om toegang te krijgen tot HTML elementen (zoals P hier boven).

- 1 Om gebruik te kunnen maken van de jQuery bibliotheek, voeg je de volgende code in binnen de `<head>` tag. Zie kaart 1 om de plaats van de `<head>` tag op te zoeken.

```
<script src= "javascript/jquery.js" ></script>
```

- 2 Om jQuery daadwerkelijk te gebruiken, schrijf je de volgende code binnen de `<head>` tag. Al je script code komt in de plaats van "//jouw code hier".

```
<script>  
    $(document).ready(function() {  
        //jouw code hier  
    });  
</script>
```

De `ready()` functie wordt vaak al eerste gebruikt, en zorgt ervoor dat het script niet wordt uitgevoerd totdat de volledige pagina is geladen.

Tip: Commentaar wordt gebruikt om als notitie om te onthouden wat de code precies doet. Het kan ook gebruikt worden om de browser de code te laten negeren.

Syntax:

```
// Dit is een enkele regel commentaar  
/* Dit is een  
multi-regel commentaar */
```